



Portable Power

Lightsource | Verplaatsbare lichtmast



Compact en verplaatsbaar



Lier

Enkele inwendige elektrische lier "eenvoudige eenmansbediening"



Schijnwerpers

- Moderne slimline schijnwerperarmatuur
- "Gereedschapsvrije" afstelling lamparmatuur
- Intrekbare stroomkabel
- 4 x 1000 W metaal halide lampen.



Mast

- 360° rotatie van de mast – makkelijk licht rondom
- Automatische veiligheidsvergrendeling
- > 100 km/h windweerstand
- Ingebouwde niveauaanwijzer.



Bedieningspaneel

- Duidelijke eenvoudige lay-out met
- Weerbestendige behuizing
 - Heffen mast met één schakelaar
 - Afzonderlijke lampschakelaars
 - Uurmeter.

European lightsource	Verplaatsbare lichtmast
MOTOR (DIESEL)	
Merk / model	Kubota D1105 3 cyl. water-cooled
Motorvermogen @ 1500 tpm	8,4 / 11,3 kW / HP
Inhoud brandstoftank	100 l
Brandstofverbruik bij vollast	1,7 l/u
Werktijd	59 u
Geluidsvermogeniveau, ond (2000/14IEC)	88 LwA
Geluidsniveau op 7 meter geluidsgedempt	60 dB(A)
Generator	Mecc Alte LT3 / 130
Output	6 kVA
AFMETINGEN	
Totale lengte	3,8 m
Totale breedte	1,6 m
Totale hoogte	1,5 m
Hoogte uitgeschoven mast	9 m
Nat gewicht	1050 kg
Droog gewicht	960 kg
Bandmaat	155R13
STANDAARDKENMERKEN	
Volledige insluiting	Std
4 X 1000 Watt metaal halide lampen	Std 360000 lumen
Enkele inwendige elektrische lier	Std
Aardingsstang en -kabel	Std
Hefpunten (vorkhefwagen en centraal)	Std
Externe noodstopknop	Std
Steunwiel	Std
Veiligheidsuitschakeling motor (watertemperatuur en oliedruk)	Std
Afsluitbare deuren	Std
OPTIES	
Autostart	
Stekker 220/240 V	



Insluiting

Integrale 110% insluitingsbak met eenvoudige afvoervoorziening.

www.doosanportablepower.com



Portable Power

Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het afgebeelde Doosan Portable Power-product behoort mogelijk niet tot de standaarduitrusting.